



KLÍMABERENDEZÉSEK

Extra funkciók, extra takarékoság

www.fisherklima.hu



**PROFESSIONAL sorozat
INVERTER R410A**

OLDAFALI SPLIT-KLÍMABERENDEZÉS

MŰSZAKI ADATOK	beltéri kültéri	FSAI-Pro-92AE2 FSOAI-Pro-92AE2	FSAI-Pro-122AE2 FSOAI-Pro-122AE2
Hűtőközeg típusa		R 410A	R 410A
Névleges Hűtőtéljesítmény*	W	2600(1300~3210)	3500(1410~4290)
Névleges Fűtőtéljesítmény*	W	2780(1010~3450)	3660(981~4540)
SEER / hűtési energiaosztály	-	5,6 / A+	5,6 / A+
SCOP / fűtési energiaosztály	-	3,8 / A	3,8 / A
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés	W	820 / 770	1100 / 1020
Üzemi áramfelvétel * Hűtés/Fűtés	A	3,5 / 3,3	4,8 / 4,4
Max. áramfelvétel	A	9,0	11,5
Javasolt biztosíték	A	C 16A	C 16A
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Tervezési terhelés Hűtés/Fűtés	kW	2,6 / 2,4	3,5 / 2,6
Éves energia fogyasztás ** Hűtés/Fűtés	kWh/év	163 / 884	219 / 958
Fűtőtélj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)	kW	2,4	2,6
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten	kW	0	0
Bivalens hőmérséklet	°C	-10°C	-10°C
Beltéri légszállítás max./köz./min.	(m ³ /h)	650/560/450	650/560/450
Hangnyomásszint beltéri min./köz./max.	dB(A)	31/38/40	31/39/43
Hangteljesítményszint beltéri/kültéri	dB(A)	55/63	56/63
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg	7,5/28	7,5/28
Méret Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	800x275x188	800x275x188
Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	780x540x250	780x540x250
Talpméret (kültéri)	mm	549x276	549x276
Csővezetés max. össz. csőhossz	m	25	25
max szintkülönbség	m	10	10
csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53
Hűtőközeg	g	R 410A 800g	R 410A 950g
Extra freon-töltet igény		5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m
Elektromos vezeték *** kült. - belt. között	x mm ²	5x2,5	5x2,5
Hálózati bekötés ***	x mm ²	kültéri 3x2,5	kültéri 3x2,5
Üzemeltetési határok külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 50 / -15 ~ 30	-15 ~ 50 / -15 ~ 30
határok belső hőm. Hűtés/ Fűtés		17°C - 32°C / 0°C - 30°C	
Kompresszor típus		rotációs (DC inverteres)	

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.

A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

JELLEMZŐK	FSAI-Pro-92AE2	FSAI-Pro-122AE2
WiFi csatlakozás *	opció	opció
Vezetékes távirányító csatlakoztatási lehetőség *	opció	opció
Ionizátor	✓	✓
"SILVER ION" szűrő	✓	✓
"Hideg-katalitikus" szűrő	✓	✓
"GOLDEN FIN" bevonatú hőcserélő	✓	✓
Öntisztító funkció	✓	✓
"Follow me" funkció	✓	✓
Memóriában eltárolható egyéni beállítás	✓	✓
Időzítés	24 óra (idő intervallum)	
Éjszakai üzemmód	✓	✓
Párátlanító üzemmód	✓	✓
Meleg indítás	✓	✓
TURBO üzemmód	✓	✓
Automatikus légtérrelés le/fel (Swing)	✓	✓
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	✓	✓
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	✓	✓
5 fokozatú kültéri ventilátor	✓	✓
Hűtőköri hiba kijelzés	✓	✓
1 W fogyasztás stand-by állapotban	✓	✓
Digitális kijelzés	✓	✓
Infra távirányító	✓	✓
Inverter	DC inverter	DC inverter

* a két opció közül egy berendezésen egyszerre csak egy választható.

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

2015/A/01